

共同購入サイト

取扱説明書

目次

目次	1
1. トップ	2
2. パイプ選択	3
2-1. ステンレスパイプの選択	3
2-2. 鉄パイプの選択	5
2-3. カートに追加	7
3. カートを開く	8
3-1. 購入情報登録	9

1. トップ

現在注文されている申込締め切り期限前の、パイプ情報を一覧表示するための画面です。

■システム URL

<https://shinnichikogyo.pgw.jp/>

■画面

初期表示及びメニューの「トップ」リンクをクリックすると、表示されます。

(上記 URL へアクセスすると、表示されます。)

現在注文中のパイプの一覧			
SA1D Φ 72.0× t1.6× L6000	現在単価 (円/本) 13,100円	締切まであと 14日	応募社数 1社
SPCC Φ 110.0× t1.2× L6000	現在単価 (円/本) 9,770円	締切まであと 14日	応募社数 1社
SPHC-P Φ 82.4× t2.3× L6000	現在単価 (円/本) 11,370円	締切まであと 14日	応募社数 1社
SUS304 Φ 50.8× t1.0× L6000	現在単価 (円/本) 11,980円	締切まであと 13日	応募社数 2社
SUS409 Φ 65.0× t1.2× L6000			
SUS436 Φ 70.0× t1.2× L6000			

■項目

No.	項目名	説明
①	トップ	トップ画面に遷移します。※初期画面です。
②	パイプ選択	パイプ選択画面に遷移します。
③	カートを開く	選択したパイプの一覧画面に遷移します。
④	ご利用にあたっての注意事項	「共同購入サイト」ご利用にあたっての注意事項の PDF を開きます。
⑤	使い方	当取扱説明書の PDF を開きます。

2. パイプ^o選択

購入するパイプを選択するための画面です。

2-1. ステンレスパイプ^oの選択

ステンレスパイプの材質・外径・板厚を選択するための画面です。

■ 画面

メニューの「パイプ選択」→「ステンレスパイプ」タブ順でクリックします。

① SUS304 SUS409 SUS436

② [材料の化学成分・機械的性質](#)

③ [製品仕様](#)

⑤ [説明文を隠す](#)

④

⑥

⑦

⑧

⑨

呼び径		所有ロール サイズ 外径(mm)	板厚(mm)									
A	B		0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.0	2.5		
		50.8										
		54.0										
		59.0										
		60.5										
		62.3										
50	2	65.0										
		68.9										
		70.0										
		73.4										
		74.7										

定尺寸はL=6000mmです。長さのご要望がある場合は、別途お問い合わせください。

■ 項目

No.	項目名	説明
①	材質	材質を選択してください。
②	材料の化学成分・機械的性質	リンクをクリックすると、該当材質の化学成分・機械的性質の PDF を開きます。 ※補足参照
③	製品仕様	リンクをクリックすると、該当製品仕様の PDF を開きます。 ※補足参照
④	説明文	選択一覧（サイズ表）の詳細な説明の内容です。
⑤	説明文を隠す(表示)ボタン	ボタン押下で、説明文を隠す（表示）を行います。
⑥	電話番号	電話での問い合わせを行います。
⑦	こちら	リンクをクリックすると、当社の問い合わせ画面に遷移します。
⑧	選択一覧（サイズ表）	選択された材質のサイズ表が表示されます。
⑨	サイズ選択	申込可能なサイズをクリックすると、製品価格等の詳細情報が表示されます。 詳細は「2-3. カートに追加」をご参照ください。 ※④「申込可能サイズ」のセルだけ選択（クリック）可能です。

■補足

No.②について

■化学成分

単位%

材質	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	その他
SUS304	≦0.080	≦1.00	≦2.00	≦0.045	≦0.030	8.00 ～ 10.50	18.00 ～ 20.00	-	-	-	-
SUS409	≦0.030	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	≦0.60	10.50 ～ 11.75	-	-	-	Ti6×C% ~ 0.75
SUS436	≦0.025	≦1.00	≦1.00	≦0.040	≦0.030	≦0.60	16.00 ～ 19.00	0.75 ～ 1.50	-	≦0.025	Ti, Nb, Zr又はそれらの組合せ 8×(C%+N%) ~ 0.80

■機械的性質

材質	耐力 N/mm ²	引張強さ N/mm ²	伸び %	硬さ HV	曲げ性	
					曲げ角度	内側半径
SUS304	≧205	≧520	≧40	≦200	-	-
SUS409	≧175	≧360	≧25	≦175	180°	厚さの0.5倍
SUS436	≧245	≧410	≧20	≦230	180°	厚さの1.0倍

注) 上記の化学成分・機械的性質は材料規格による数値です。詳細についてはお問合せください。
お問合せ先 TEL : 0533-88-4151

No.③について

■製品仕様

ステンレスパイプ	
溶接	TIG溶接（熱処理なし）
外径公差	Φ89.1未満は±0.5% Φ89.1以上は±0.8%
板厚公差	±10%（材料規格による）
長さ公差	長尺は-0mm～+50mm
真直度	1000mmにつき1mm以下
外観	特別管理はしていません。
荷姿	鉄帯結束

注1) パイプの定尺寸法はL=6000mmです。長さのご要望がある場合は、別途お問い合わせください。

注2) 当製品はJIS規格品ではございませんので、予めご了承ください。

注3) その他製品仕様についてご要望やご質問がある場合は、別途お問い合わせください。

お問合せ先 TEL : 0533-88-4151

2-2. 鉄パイプの選択

鉄パイプの材質・外径・板厚を選択するための画面です。

■画面

メニューの「パイプ選択」→「鉄パイプ」タブ順でクリックします

ステンレスパイプ
鉄パイプ

① 普通鋼(SPHC・SPHC-P) アルミめっき(SA1D) ② [材料の化学成分・機械的性質](#)

③ [製品仕様](#)

⑤ [説明文を隠す](#)

④

- 申込可能サイズ（現在注文が入っていません）
- 申込可能サイズ（現在2トン未満の注文が入っています）
- 申込可能サイズ（現在2トン以上の注文が入っています）
- 申込可能サイズ（現在4トン以上の注文が入っています）
- 製造可能サイズ ※
- 普通鋼（SPHC/SPCC）在庫保有サイズ ※
- アルミめっき（SA1D）在庫保有サイズ ※

※当サイトでは申込を受け付けておりませんので、別途お問い合わせください。TEL：0533-88-4151 Webからのお問い合わせは[こちら](#)

定尺寸はL=6000mmです。長さのご要望がある場合は、別途お問い合わせください。

⑥ [電話番号](#) ⑦ [こちら](#)

呼び径		所有ロールサイズ	板厚(mm)												
			外径(mm)		0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	3.2	3.5
A	B														
		50.0													
		50.8						●▲							
		52.0													
		54.0						⑨							
50	2	60.5		●				▲							
		63.5						●							
		65.0													
		68.0		●											

■項目

No.	項目名	説明
①	材質	材質を選択してください。
②	材料の化学成分・機械的性質	リンクをクリックすると、該当材質の化学成分・機械的性質の PDF を開きます。 ※補足参照
③	製品仕様	リンクをクリックすると、該当製品仕様の PDF を開きます。 ※補足参照
④	説明文	選択一覧（サイズ表）の詳細な説明の内容です。
⑤	説明文を隠す(表示)ボタン	ボタン押下で、説明文を隠す（表示）を行います。
⑥	電話番号	電話での問い合わせを行います。
⑦	こちら	リンクをクリックすると、当社の問い合わせ画面に遷移します。
⑧	選択一覧（サイズ表）	選択された材質のサイズ表が表示されます。
⑨	サイズ選択	申込可能なサイズをクリックすると、製品価格等の詳細情報が表示されます。 詳細は「2-3. カートに追加」をご参照ください。 ※④「申込可能サイズ」のセルだけ選択（クリック）可能です。

■補足

No.②について

■化学成分

単位%

材質	C	Mn	P	S
SPCC	≦0.15	≦0.60	≦0.100	≦0.035
SPHC-P (酸洗材)	≦0.12	≦0.60	≦0.045	≦0.035
SA1D (アルミメッキ材)	≦0.12	≦0.50	≦0.040	≦0.040

■機械的性質

材質	引張強さ N/mm ²	伸び %
SPCC	≧270	≧37
SPHC-P (酸洗材)	≧270	≧29
SA1D (アルミメッキ材)	≧270	≧34

注) 上記の化学成分・機械的性質は材料規格による数値です。詳細についてはお問合せください。

お問合せ先 TEL : 0533-88-4151

No.③について

■製品仕様

鉄パイプ	
溶接	高周波溶接（熱処理なし）
ビードカット	板厚1.2mm以下は内面ビードカットなし 板厚1.6mm以上は内面ビードカットあり（実質板厚に対して+0.1mm~-0.3mm）
外径公差	±1.0%
板厚公差	±10%（材料規格による）
長さ公差	長尺は-0mm~+50mm
真直度	1000mmにつき1mm以下
外観	特別管理はしていません。
荷姿	樹脂バンド結束、又は、鉄帯結束

注1) パイプの定尺寸法はL=6000mmです。長さのご要望がある場合は、別途お問い合わせください。

注2) 当製品はJIS規格品ではございませんので、予めご了承ください。

注3) その他製品仕様についてご要望やご質問がある場合は、別途お問い合わせください。

お問合せ先 TEL : 0533-88-4151

2-3. カートに追加

選択したパイプをカートに追加するための画面です。

■画面

パイプ選択画面から申込可能なサイズを選択（クリック）すると、表示されます。

カートに追加 ① 閉じる

SPHC-P Φ 60.5× t2.0

締切まであと 51日 応募社数 1社

② 数量 20 本 ※定尺寸法L = 6000

③ 締切日 2022/02/12 日

※納期は締め切り後2ヵ月程度必要です。

単価 12,640円 合計 252,800円

1) この価格は見積当時の条件で算出しており、材料費・加工費・諸経費等物価に変動が生じた場合は価格を訂正させていただく場合がございます。
2) 上記価格には、消費税は含まれていません。
3) 別途送料を申し受けます。

④ カートに追加

当社製造範囲外のお問合せはこちらから [お問合せ](#) ⑤

■項目

No.	項目名	説明
①	閉じる	カートに追加画面を閉じます。
②	数量	注文数量を選択してください。
③	締切日	お申し込み締切日を設定してください。 ※既に注文が入っている場合は締切日の編集は不可です。
④	カートに追加	指定内容でカートに追加を行い、カート一覧に表示されます。 詳細は「3. カートを開く」をご参照ください。
⑤	お問合せ	リンクをクリックすると、当社の問い合わせ画面に遷移します。

3. カートを開く

カートに追加されたパイプの情報を一覧表示する為の画面です。

■ 画面

メニューの「カートを開く」リンクをクリックすると、表示されます。

カート

削除 ①

No	削除	材質	外径	板厚	購入本数	締切日	応募社数	応募本数	現在単価 (円/本)	合計 (円)
1	<input type="checkbox"/>	SUS409	127.0	1.2	75	2022/01/20	0	0	20,850	1,563,750
2	<input type="checkbox"/>	SUS304	50.8	1.0	30	2022/01/19	2	150	11,410	342,300
3	<input type="checkbox"/>	SUS436	70.0	1.2	25	2022/01/20	3	225	15,530	388,250
4	<input type="checkbox"/>	SPHC-P	82.4	2.3	20	2022/01/20	1	140	10,900	218,000
5	<input type="checkbox"/>	SA1D	65.0	1.6	25	2022/01/30	0	0	24,530	613,250

削除 ①

② 注文処理

■ 項目

No.	項目名	説明
①	削除	チェックボックスにチェックされた情報をすべて削除します。 ※削除したい明細にチェックを入れてください。
②	注文処理	ボタンをクリックすると、購入情報登録画面に遷移します。 詳細は「3-1. 購入情報登録」をご参照ください。

